

CUSTERS®

Das aluminium Schutzgeländer für Flachdächer

Aufbauanleitung Custers® Dachschutz 2000 / 9505800001DU



einfach – schnell MONTIERT – kompakt – leicht im Gewicht – robust – ohne Werkzeug aufzubauen - preisgünstig.

Vorteile

- minimale Investition: universeles System für jeder Arbeitssituation
- langlebig: selbstschliessende Klauen für die Geländerrohre, keine anfälligen Kunststoffverbindungen
- Ballastblöcke aus Stahl, also keine zerbrechlichen Betonblöcke
- nur 2 spezielle Custers®-Artikel: der Drehrahmen und die Geländerverbinder
- 20 cm freie Höhe direkt unten den Rahmen dank dem sinnvollen Drehmechanismus
- Montage und Demontage äussert schnell und ohne Werkzeug
- die Lösung für Glas-Fassaden.

Normen

Dieses System entspricht den NEN 2770, AI-15 und Arboret-Richtlinien, worin u.a. festgelegt ist, dass:

- Absturzsicherung werden ab 3m Absturzhöhe vorgeschrieben;
- Die minimale Länge des Dachraufe-Schutzsystems mindestens 6m sein soll;
- Die Geländer sollen auf 0,5m und auf 1,0m über der Dachraufe montiert werden mit max. 47cm Zwischenraum.

Aufbau und Einsatz



1. Stellen Sie die Rahmen im Abstand von max. 3 m auf. Setzen Sie die Geländerpfosten auf die höhere Position im Drehrahmen, wobei die untere Klaue immer zur Aussenseite des Gebäudes weist. Verriegeln Sie dann die Kupplungen.



2. Setzen der Ballastblöcke (wie abgebildet).



3. Verriegeln Sie die Geländerrohre auf Knie -und Hüfthöhe an den Klauen der Pfosten.



4. Verriegeln Sie die Geländerrohre gegenseitig mit den Sicherheitssteckern. Bei den Dachecken verriegeln Sie die zu langen Rohre in dem Geländerverbinder. Dieser Geländerverbinder wird auf das Geländerrohr geschoben und verriegelt.



5. Das Drehrahmen kann lose am Pfosten hängen, damit man darunter frei arbeiten kann: Kupplungen lösen, Drehrahmen hochschieben und abdrehen.

Achtung: Die Drehrahmen dürfen nur einzeln und kurzfristig gelöst werden.

Maßen und Gewichten

- maximaler gegenseitige Ramenabstand: 3m
- Länge Grundbalken (Teil des Drehrahmens); nur 1,06m
- Freie Höhe zwischen Dach und Klapprahmen in aufgeklappter Position: 20 cm
- Schwerster Teil: Ballast 15 kg

Zusammensetzung

| Umschreibung: | Artikelnummer: | LÄNGE: | | | | | | etc. |
|--------------------------------|----------------|--------|----|------|------|------|----|------|
| | | 6m | 9m | 12 m | 15 m | 18 m | | |
| Drehrahmen inkl. 2 St. Ballast | 9501.800.940 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Geländerrohr 3 m | 9501.800.983 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Sicherheitsstecker | 9501.410.160/2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |

Alternative:

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|----|----|----|----|
| Drehrahmen | 9501.800.941 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ballastblock 15kg | 9501.800.960 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Geländerrohr | 9501.800.983 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Sicherheitsstecker | 9501.410.160/2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

Artikel

| <u>Umschreibung:</u> | <u>Artikelnummer:</u> | <u>Verwendung:</u> | <u>Zusammengestellt aus:</u> |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Drehrahmen | 9501.800.941 | 1 pro max 3 m Abstand | Geländerpfosten und Grundbalken |
| Ballastblock | 9501.800.960 | 2 St. pro Klapprahmen | |
| Geländertür | | zwischen 2 Klapprahmen | |
| Geländerrohr 3 m | 9501.800.983 | auf Knie- & Hüfthöhe | |
| Sicherheitsstecker | 9501.410.160/2 | zur Verriegelung der Geländerrohre | |
| Geländerverbinder | 9501.800.955 | 2 Stück pro Ecke | |

Hersteller:

Custers Hydraulica B.V.
Smakterweg 33 / Postfach 22
NL - 5800 AA Venray
Tel.: +31 478 553000
Fax: +31 478 553010
e-mail: custers@custers.nl
website : www.custers.nl

Ihr Lieferant:



© Custers Hydraulica B.V., Venray - Nederland, augustus 2001. Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen en/of verveelvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotocopy/druk/microfilm/CD-Rom/Internet of enig andere wijze, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever Custers Hydraulica B.V.
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle wijzigingen voorbehouden.
CUSTERS® is een wettig gedeponiseerd handelsmerk.