

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Ein-Personen-Gerüste

03.12.2020

Eine gute Alternative zur Arbeit auf einer Leiter stellen die mobilen Ein-Personen-Gerüste dar, die leicht zu transportieren und von einer Person auf- oder abzubauen sind. Sie gewährleisten einen sicheren Standplatz für hochgelegene Arbeiten von bis zu ca. 6 m Arbeitshöhe. Der Aufbau erfolgt Schritt für Schritt von der untersten Plattform kommend. In der Aufbauvariante 3-T-Methode (engl. Through The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) wird der Seitenschutz vollständig eingebaut, bevor die Erstellerin oder der Ersteller die Belagebene betritt. Eine weitere Aufbauvariante mit zwangsläufig wirkender Absturzsicherung beim Auf- und Abbau erfolgt mit systemintegriertem vorlaufendem Seitenschutz. Ein-Personen-Gerüste können leicht – in der Regel ohne Werkzeug – zu einem Gerüstwagen mit Rollen umgebaut werden und können dank ihrer kompakten Maße (ca. 1,2 m x 0,8 m) zum und vom Einsatzort in normalen Nutzfahrzeugen transportiert werden. Zusatzbauteile (Set) für die Verwendung der Ein-Personen-Gerüste auf Treppen (siehe nachfolgende Herstellerliste) werden in der Förderung als Einzelmaßnahme berücksichtigt.

Neben den nachstehend aufgelisteten Lösungen kann es weitere gleichartige Lösungen geben. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Hersteller	Bezeichnung	Artikelnr.	Aufbau-variante
Custers Hydraulica B.V.	Custers Amigo	Amigo 04	3 T-Methode
ALTEC Aluminium-Technik GmbH & Co. KGaA	My-Self-Tower 300 - 700	M03-00-1200-0-0 M04-00-1200-0-0 M05-00-1200-0-0 M06-00-1200-0-0 M07-00-1200-0-0	3 T-Methode
Altrex B.V.	RS MiTower RS MiTower Plus bis 6,2 m Arbeitshöhe MiTower Stairs	C003000 – C003005 C003010 – C003012 C003020 – C003022 AC003091	3 T-Methode
	----- RS MiTower-S Plus bis 6,2 m Arbeitshöhe mit Safe Quick Guardrail	C003025 – C003027 C003030 – C003032	----- Systemintegriert, vorlaufender Seitenschutz
ASC Group	XS - Tower	990609251 990609397	3 T-Methode
Günzburger Steigtechnik GmbH	Flexx Tower	125100	3 T-Methode
Layher Steigtechnik GmbH	Solo Tower Treppen-Kit für Solo Tower	1600.102 – 1600.104 1600.001, 1600.003	3 T-Methode
	Zubehör für Treppen-Kit für Solo Tower ----- Solo Tower P2 mit Telegeländer, 4,15 m	1296.008 1297.002 1275.001 1257.060 4000.500 4700.019 6491.422 ----- 16000202	----- Systemintegriert, vorlaufender Seitenschutz

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Telefon: 0800 3799100
Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei technischen Fragen zur Arbeitsschutzprämie wenden Sie sich bitte an:

Achim Fachbach
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Prävention, Abt. Sicherheit
Referat Hochbau – Fachgebiet Gerüste
Am Güterbahnhof 3
56070 Koblenz
Tel: 0170-3337296
Mail: Achim.Fachbach@bgbau.de